

LV Text viveroo iPad Unterputz-Wandhalterung

viveroo

Typ loop mit MontageSet Inwall

Wandeinbau-Dockingstation für das iPad
iPad entnehmbar, dadurch iPad weiterhin mobil verwendbar und durch den
Anwender selbst rücksetzbar (Neustart)
lüfterlos, ohne motorische Antriebe

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Einsetzen und Entnehmen des iPads mit einer Hand
- Bei loop: Drehen des iPads ins Längs- und Querformat über Inwall-Drehmechanik
- Montage in Mauerwerk, Beton- oder Hohlwand mit MontageSet Inwall (inkl. Unterputz-Hohlwanddose und Netzteil)

Produkteigenschaften

- Wandelbarkeit auf verschiedene iPad-Generationen mit UmrüstSets
- Ladeelektronik für Dauerbetrieb ausgelegt, passive Kühlung
- Schnellladen des iPads
- Original Apple Lightning Connector
- Designblende in verschiedenen Optiken erhältlich: DeepBlack (schwarzes Glas), ClearWhite (weißes Glas), SuperSilver (Aluminium)
- Putzbündiger Einbau möglich mit optionalen Anputzprofil (nicht im Standard Lieferumfang enthalten)
- Hochwertige Mechanik mit Feder-Dämpfer-Systemen für Langlebigkeit
- Anschluss für 12 Vdc, 18 Watt (Netzteil 100-240 Vac / 50-60 Hz ist Bestandteil von MontageSets)
- Optionale, mechanische Verriegelungsfunktion für Diebstahlschutz. Freigabe des iPads per iOS App

Technische Daten

Kühlung: passiv

Nennspannung: 12 Vdc

Elektrische Leistungsaufnahme: 18 W

Versorgung: über Netzteil: IN: 100-240 Vac/50-60 Hz, OUT: 12 Vdc

Umgebungstemperatur: 0 bis 35 °C

Lager-/Transporttemperatur: -10 bis +50 °C

Produktmaße: loop: Ø 385 x 39 mm

Konformität: CE, Curtis Straus

Ausführung: Deutsch

Fabrikat: viveroo

REV20180528