

LV Text viveroo iPad Aufputz-Wandhalterung

viveroo

Typ one mit MontageSet Inwall

Wandvorbau-Dockingstation für das iPad
iPad für den stationären Einsatz. Entnahme über Verschlusskappe und
Innensechskant schrauben. Wartung und Neustart des iPads durch den Anwender
problemlos möglich
lüfterlos, ohne motorische Antriebe

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Stationäre Aufnahme und Laden des iPads
- Montage in Mauerwerk, Beton- oder Hohlwand mit MontageSet Inwall
(inkl. Unterputz-Hohlwanddose und Netzteil)

Produkteigenschaften

- Wandelbarkeit auf verschiedene iPad-Generationen durch Austausch
des Rahmens. Unterputz-Hohlwanddose bleibt bestehen.
- Ladeelektronik für Dauerbetrieb ausgelegt, passive Kühlung
- Schnellladen des iPads
- Apple zertifizierter Lightning Connector
- Aus einem Block Aluminium gefräst. Lackiert in SuperSilver
(silber), DarkSteel (anthrazit) oder DeepBlack (schwarz)
- Anschluss für 5,2 Vdc, 12,5 Watt oder 18W je nach Anschluss (UP-
Netzteil ist Bestandteil von MontageSets)
- Optionale Ausstattung mit PoE Adapter zur Strom- und
Datenversorgung über CAT/Ethernet-Kabel
- Im Längs- oder Querformat einbaubar
- Mechanische Verriegelungsfunktion für Diebstahlschutz
- Optionale Ausstattung mit iPad Ethernet Adapter für die
kabelgebundene Netzwerkanbindung

Technische Daten

Kühlung: passiv

Nennspannung: 5,2 Vdc

Elektrische Leistungsaufnahme: 12,5 W oder 18 W

Versorgung: über Netzteil: (IN: 100-240 Vac, 50/60 Hz, OUT: 5,2 Vdc) bzw.

USB Power Adapter USB-C: 100-240Vac, 50/60Hz, PD 3.0, bis zu 18W

Umgebungstemperatur: 0 bis 35 °C

Lager-/Transporttemperatur: -10 bis +50 °C

Produktmaße: free für...

... iPad mini 4/5: 230 x 132,70mm

... iPad März 9,7", Modell März 2018, März 2017, Air: 267 x 163,80mm

... iPad 10,2", Modell September 2019: 267 x 163,80mm

... iPad Air Modell 2019, Pro 10,5": 278 x 173mm

... iPad Pro 11": 275 x 178mm

... iPad Pro 12,9" (3. Generation): 307 x 215mm

Konformität: CE, Curtis-Straus

Ausführung: Deutsch

Fabrikat: viveroo

REV20191203